

# 云南省澜沧江西双版纳航务管理处航道通告

西航航道〔2021〕1号

## 澜沧江干流西双版纳辖区 2021 年汛期航道状况

5月下旬开始，澜沧江干流已提前进入汛期，为保障辖区航道畅通，确保辖区水上交通安全和涉水施工作业安全，现发布西双版纳辖区 2021 年汛期航道通告如下：

### 一、澜沧江干流西双版纳辖区航道基本情况

澜沧江干流西双版纳辖区航道管辖范围为自普洱市与西双版纳州交界大干河口至勐腊南腊河口（中老缅 244#界碑）共计 182 公里。其中大干河至景洪电站 75 公里为 VI 级航道（现为库区航道），南阿河口（中缅 243#界碑）至南腊河口（中老缅 244#界碑）31 公里中缅界河为 VI 级航道（航道水深满足 V 级航道标准）；景洪电站至南阿河口（中缅 243#界碑）76 公里为 V 级航道。

### 二、汛期辖区航道水文情况

景洪电站上游航道水位维持在 596 米至 601 米之间，景洪电站下游航道水位维持在 539 米至 541 米之间，下泄流量维持

在（2200-3100）m /秒运行。景洪电站库区航道水位和电站下游航道水位将随着上游降雨量和防汛需求发生变化。

### **三、汛期辖区航道维护情况**

澜沧江干流西双版纳辖区的航道最小维护水深2米，航宽40米，弯曲半径280米，航道尺度维护保证率维持在90%以上，航标维护正常维持在95%以上，满足辖区航道、航标二类维护标准。

### **四、辖区桥区航道条件**

辖区共计9座跨江大桥，其中已建成通车4座，5座在建。其中已建成的允景洪大桥（1965年建成的老大桥）桥区航道通航条件受限，桥区桥跨布置为10孔×33米，通航桥孔通航净宽25米，通航净空高度6米，其他桥区通航桥孔航道满足V级航道通航标准。请需航经允景洪大桥和在建桥梁施工水域的船舶加强瞭望，谨慎驾驶，遵守海事部门发布的“航行通告”的通航管制措施，确保航行安全。

### **五、注意事项**

（一）近期辖区航道范围内涉水施工作业项目较多，请各涉水施工单位、航行船舶严格遵照海事部门发布的“航行通告”通航管制措施组织施工、合理安排航次计划。

（二）近期辖区雷暴雨大风等强对流天气高发，要求各涉水施工单位、航运企业、船舶按照各自制定的极端天气状况应急预案组织生产，并开展应急演练、演练。

(三) 受气候影响, 澜沧江干流航道的支流河段(特别是景洪电站下游航道) 极易发生泥石流促进溪沟滩发育或形成新的冲积扇堆束窄航道而碍航, 请各船舶加强瞭望, 谨慎通行。

各涉水施工单位、航运企业、船舶、船员等若发现辖区航道变迁、破坏航道、航标灭失或不正常等影响航道安全的情况, 请及时向西双版纳航务管理处报告, 以便及时、妥善处置。

联系人: 张红平; 联系电话: 0691-2210124。

云南省澜沧江西双版纳航务管理处

2021年5月28日

(此件公开发布)

